

3

OSMOSEURS
SEMI-INDUSTRIELS





OSMOSEUR SEMI-INDUSTRIELS

150 GALLONS (568 LITRES)

200 GALLONS (757 LITRES)

SYSTÈME POMPE BOOSTER

AVEC : CHÂSSIS

RÉSERVOIR PRESSURISÉ 11 GALLONS (43 LITRES)

RINÇAGE AUTOMATIQUE DES MEMBRANES



RÉF : CH-RO-SEMI-IND-150P

OSMOSEUR SEMI INDUSTRIELS

150 GALLONS (568 LITRES)

- 1 Châssis laqué blanc Epoxy
- 1 Réservoir pressurisé 11 gallons (42 litres)
- 1 Rinçage automatique des membranes
- 2 Membranes 1812 de 75 gallons (568lit/j)
- 2 porte Membranes
- 2 Pompe Booster 8809
- 2 Transformateur
- 2 switch Basse pression
- 2 Switch haute pression
- 2 électrovannes
- 2 restricteurs adaptés
- 3 porte Filtres 20"
- 1 cartouche Sédiments en ligne PPS-20.05 – 5 microns
- 1 cartouche Sédiments UPF 10
- 1 Cartouche Charbon bloc APC 20
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 auto perceur FWC
- 1 robinet de service
- 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage

RÉF : CH-RO-SEMI-IND-200P

OSMOSEUR SEMI INDUSTRIELS

200 GALLONS (757 LITRES)

- 1 Châssis laqué blanc Epoxy
- 1 Réservoir pressurisé 11 gallons (42 litres)
- 1 Rinçage automatique des membranes
- 2 Membranes de 100 gallons (757lit/j)
- 2 porte Membranes
- 2 Pompes Booster
- 2 Transformateur
- 2 switch Basse pression
- 2 Switch haute pression
- 2 électrovannes
- 2 restricteurs adaptés
- 3 porte Filtres 20"
- 1 cartouche Sédiments en ligne PPS-20.05 – 5 microns
- 1 cartouche Sédiments UPF 10
- 1 Cartouche Charbon bloc APC 20
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 auto perceur FWC
- 1 robinet de service
- 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage

OSMOSEUR SEMI-INDUSTRIELS

300 GALLONS (1135 LITRES)

400 GALLONS (1514 LITRES)

SYSTÈME POMPE BOOSTER

AVEC : CHÂSSIS

RÉSERVOIR PRESSURISE 11 GALLONS (43 LITRES)

RINÇAGE AUTOMATIQUE DES MEMBRANES



RÉF : CH-RO-SEMI-IND-300P

OSMOSEUR SEMI INDUSTRIELS 300 GALLONS (1135 LITRES)

- 1 Châssis laqué blanc Epoxy
 - 1 Réservoir pressurise 11 gallons (42 litres)
 - 1 Rinçage automatique des membranes
 - 1 Membrane de 300 gallons (1 135lit/j)
 - 1 porte Membrane
 - 1 Pompe Booster
 - 1 Transformateur
 - 1 switch Basse pression
 - 1 Switch haute pression
 - 1 electrovanne
 - 1 restricteur adapté
 - 3 portes Filtres 20"
 - 1 cartouche Sédiments en ligne PPS-20.05 – 5 microns
 - 1 cartouche Sédiments UPF 10
 - 1 Cartouche Charbon bloc APC 20
 - 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
 - 1 évacuation eau de rejet
 - 1 auto perceur FWC
 - 1 robinet de service
 - 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage

RÉF : CH-RO-SEMI-IND-400P

OSMOSEUR SEMI INDUSTRIELS 400 GALLONS (1514 LITRES)

- 1 Réservoir pressurise 11 gallons (42 litres)
 - 1 Rinçage automatique des membranes
 - 2 Membranes de 200 gallons (1 514 lit/j)
 - 2 portes Membranes
 - 2 Pompes Booster
 - 2 Transformateurs
 - 2 switch Basse pression
 - 2 Switch haute pression
 - 2 électrovannes
 - 4 restricteurs adaptés
 - 3 porte Filtres 20"
 - 1 cartouche Sédiments en ligne PPS-20.05 – 5 microns
 - 1 cartouche Sédiments UPF 10
 - 1 Cartouche Charbon bloc APC 20
 - 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
 - 1 évacuation eau de rejet
 - 1 auto perceur FWC
 - 1 robinet de service
 - 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage



OSMOSEUR SEMI-INDUSTRIELS

400 GALLONS (1514 LITRES)

SYSTÈME POMPE BOOSTER

AVEC RINÇAGE AUTOMATIQUE DES MEMBRANES



RÉF : CH-RO-SEMI-IND-400P-50

- 1 Support renforcé laqué blanc Epoxy
- 1 Rinçage automatique des membranes
- 2 Membranes de 200 gallons (1 514 lit/l)
- 2 Porte Membranes
- 2 Pompes Booster 8809
- 2 Transformateurs
- 2 Switch Basse pression
- 2 Switch haute pression
- 2 Électrovannes
- 2 Restricteurs adaptés
- 6 Porte Filtres 10"
- 2 Cartouche Sédiments en ligne PPS-10.05 – 5 microns
- 2 Cartouche Sédiments UPF 10
- 2 Cartouche Charbon bloc APC 10
- 2 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 Évacuation eau de rejet
- 1 Auto perceur FWC
- 1 Robinet de service
- 1 Clé pour porte filtre
- Prêt au montage



OSMOSEUR SEMI-INDUSTRIELS

**500 GALLONS (1900 LITRES)
AVEC ARMOIRE**

**SYSTÈME POMPE BOOSTER
AVEC RÉSERVOIR DE STOCKAGE INCORPORE
DE 50 LITRES - TYPE VERTICAL**



RÉF : CH-RO-SEMI-IND-500-VG

- 1 Armoire
 - 2 Membranes de 250gallons (1 900 lit/j)
 - 2 porte Membranes
 - 2 Pompes Booster
 - 2 Transformateurs
 - 2 switch Basse pression
 - 2 Switch haute pression
 - 2 électrovannes
 - 1 manomètre bain d'huile (pression d'eau entrante)
 - 1 manomètre bain d'huile (pression de travail)
 - 1 Débit mètre eau du perméat
 - 1 auto flush (rinçage automatique)
 - 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 1 micron
 - 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 5 microns
 - 1 Cartouche Charbon Granulé 21/2"
 - 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
 - 2 restricteurs adaptés
 - 2 Clapets de non-retour des eaux (1/4")
 - 1 bouton marche arrêt
 - 1 auto perceur FWC
 - 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage



OSMOSEUR SEMI-INDUSTRIELS

600 GALLONS (2271 LITRES)

AVEC ARMOIRE

SYSTÈME POMPE BOOSTER

AVEC : ARMOIRE

RÉSERVOIR INCORPORE

RINÇAGE AUTOMATIQUE DES MEMBRANES



RÉF : CH-RO-SEMI-IND-600-62

- 1 Armoire laquée blanche & bleu Epoxy
- 1 Rinçage automatique des membranes
- 2 Membranes 3012 de gallons (2 271 lit/j) (300 GPD)
- 1 Manomètre bain d'huile (pression d'eau entrante)
- 1 Manomètre bain d'huile (pression de travail)
- 1 Débit mètre eau du perméat
- 2 Porte Membranes
- 2 Pompes Booster 8816
- 2 Transformateurs
- 2 Switch Basse pression
- 2 Switch haute pression
- 2 Électrovannes
- 2 Restricteurs adapté
- 3 Porte Filtres 20"
- 1 Cartouches Sédiments en ligne PPS-20.05 – 5 microns
- 1 Cartouches Sédiments UPF 20
- 1 Cartouche Charbon bloc APC 20
- 2 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 Bouton marche arrêt
- 1 Auto perceur FWC
- 1 Clé pour porte filtre.
- 4 Roulettes
- Prêt au montage





OSMOSEUR INDUSTRIEL COMPACT 700 GPD

RÉF : PR-ARO-700G-2

- 2 MEMBRANES FILMTEC 25"X21"
- POMPE PROCON
- 2 DEBIT METRES
- TDS METRE
- RINCAGE AUTOMATIQUE DE LA MEMBRANE
- ANTI-TARTRE PROKALK
- 3 PRE-FILTRES 20"

OSMOSEUR INDUSTRIEL 700 GPD
2271 LITRES/JOUR - 2 MEMBRANES 25"X21"
POMPE PROCON - 2 DEBIT METRES
2 MANOMETRES - LAVAGE DE LA MEMBRANE
ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH
ANTI-TARTRE INCORPORE
CHASSIS INOXYDABLE



OSMOSEUR INDUSTRIEL 1000 - 1500 GPD

RÉF : PR-ARO-1000G-220

OSMOSEUR INDUSTRIEL 1000 GPD
3785 LITRES/JOUR - 1 MEMBRANE 40"X21"
3 PORTE FILTRES 20" POMPE PROCON 2507
2 DEBIT METRES - 2 MANOMETRES
LAVAGE DE LA MEMBRANE
ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH
ANTI-TARTRE INCORPORE
CHASSIS INOXYDABLE

RÉF : PR-ARO-1500G-220

OSMOSEUR INDUSTRIEL 1500 GPD
5678 LITRES/JOUR - 1 MEMBRANE 40"X40"
3 PORTE FILTRES 20" POMPE PROCON 2507
2 DEBIT METRES - 2 MANOMETRES
LAVAGE DE LA MEMBRANE
ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH
ANTI-TARTRE INCORPORE
CHASSIS INOXYDABLE



OSMOSEUR INDUSTRIEL COMPACT 2000-3000-4500 GPD

<p>POMPE GRUNDFOSS ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH ANTI-TARTRE INCORPORE CHASSIS INOXYDABLE - MEMBRANES FILMTEC - 2 DÉBIT MÈTRES - 2 MANOMÈTRES - TDS MÈTRE - RINÇAGE AUTOMATIQUE DE LA MEMBRANE</p>	
PR-ARO-2000GF-220	<p>OSMOSEUR INDUSTRIEL 2000 GPD 7570 LITRES/JOUR - 1 MEMBRANE 40" X 40" 3 PORTE FILTRES 20" POMPE GRUNDFOSS 1,1KW 220 VOLTS</p>
PR-ARO-3000GF-220	<p>OSMOSEUR INDUSTRIEL 3000 GPD 11350 LITRES/JOUR - 2 MEMBRANES 40" X 40" 3 PORTE FILTRES 20" POMPE GRUNDFOSS 1,1KW 220 VOLTS</p>
PR-ARO-3000GF-380	<p>OSMOSEUR INDUSTRIEL 3000 GPD 11350 LITRES/JOUR - 2 MEMBRANES 40" X 40" POMPE GRUNDFOSS 1,1 KW 3380 VOLTS - 3 PHASES</p>
PR-ARO-4500GF-220	<p>OSMOSEUR INDUSTRIEL 4500 GPD 17032 LITRES/JOUR - 3 MEMBRANES 40" X 40" POMPE GRUNDFOSS 2,2 KW -(3CV) 20 VOLTS</p>
PR-ARO-4500GF-380	<p>OSMOSEUR INDUSTRIEL 4500 GPD 17032 LITRES/JOUR - 3 MEMBRANES 40" X 40" POMPE GRUNDFOSS 2,2 KW -(3CV) 380 VOLTS -3PH</p>



OSMOSEUR INDUSTRIEL 6000 -8000 GPD

RÉF : PR-ARO-6000G-220

- MEMBRANES FILMTEC
- POMPE GRUNDFOSS
- 2 DEBIT METRES
- TDS METRE
- RINCAGE AUTOMATIQUE DE LA MEMBRANE
- ANTI-TARTRE PROKALK
- Compteur d'heures
- 2 MANOMETRES'

OSMOSEUR INDUSTRIEL 6000 GPD
22710LITRES/JOUR - 4 MEMBRANES 40"X40" POMPE
GRUNDFOSS 2,2KW -(3CV)
ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH
ANTI-TARTRE INCORPORE
CHASSIS INOXYDABLE - 380 VOLTS -3PH

RÉF : PR-ARO-8000G-380

OSMOSEUR INDUSTRIEL 8000 GPD
30280LITRES/JOUR - 4 MEMBRANES 40"X40" POMPE
GRUNDFOSS 4,4KW -5,5CV
ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH
ANTI-TARTRE INCORPORE
CHASSIS INOXYDABLE - 380 VOLTS -3PH





OSMOSEUR INDUSTRIEL 10000 - 12000 - 14000 GPD

PR-ARO-10000G-380

POMPE GRUNDFOSS 4,4KW -5,5CV
 - ELECTROVANNE - REGLAGE - SWITCH ANTI-TARTRE
 INCORPORE
 CHASSIS INOXYDABLE - 380 VOLTS -3PH - MEMBRANES
 FILMTEC
 - 2 DEBIT METRES - 2 MANOMETRES - TDS METRE
 - RINCAGE AUTOMATIQUE DE LA MEMBRANE - Compteur
 d'heures

OSMOSEUR INDUSTRIEL 10000 GPD
 37850 LITRES/JOUR - 5 MEMBRANES 40"X40"

PR-ARO-12000G-380

OSMOSEUR INDUSTRIEL 12000 GPD
 45420 LITRES/JOUR - 6 MEMBRANES 40"X40"

PR-ARO-14000G-380

OSMOSEUR INDUSTRIEL 14000 GPD
 52990 LITRES/JOUR - 8 MEMBRANES 40"X40"